



Una marca de **TOTAL**

TRANSELF NFJ 75W80



Lubricante Extrema Presión de tecnología sintética para cajas de cambio manuales fuertemente solicitadas

UTILIZACIÓN

- Lubricante especialmente adaptado a los vehículos RENAULT equipados con cajas de cambio de las familias J, TL4, NDX y muy particularmente para los vehículos Twingo, Modus, Clio, Mégane (excepto Mégane/Scénic II con cajas PK4) y Laguna (excepto las motorizaciones 2, 2DT, dci y V6), para los Espaces (2.0 y 1,9 dci) y para las Kangoo.
- En general, este lubricante se adapta perfectamente a las exigencias de las cajas de cambio mecánicas de los vehículos turismo que incorporan anillos de sincronización de latón, ya sea en configuración simple o multiconos.

PRESTACIONES

Especificaciones

Homologaciones constructores

- Nivel API GL4+
- Homologado y preconizado por RENAULT para las cajas de cambio JXX, TL4 y NDX

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

Confort de conducción a lo largo del tiempo

- Facilita los cambios de marcha a bajas temperaturas gracias a su baja viscosidad en frío, lo que facilita el flujo del aceite para la lubricación.

Funcionamiento en condiciones severas de carga

- Elimina los problemas de ruido y tirones en los cambios de velocidad, gracias a su buena resistencia al cizallamiento, garantizando una viscosidad suficientemente elevada en caliente (« stay-in-grade »).

Longevidad de la caja de cambios

- Previene los problemas de que se salga una marcha y los chirridos gracias a su específica formulación.
- Proporciona una buena protección a los dientes de los engranajes, incluso bajo las más severas condiciones, gracias a sus propiedades de extrema presión.
- Mantiene unas buenas prestaciones en la sincronización de los cambios durante la vida de la caja, gracias a buenas prestaciones antifricción.
- Refuerza la protección contra el desgaste, protegiendo los órganos de la caja.
- Excelente estabilidad térmica y a la oxidación.
- Aumentada capacidad antiherrumbre y anticorrosión.

CARACTERÍSTICAS

	Método	Unidad	Grado 75w80
Densidad a 15° C	ASTM D 1298	Kg/l	884
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	47
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM 445	mm ² /s	8,5
Índice de viscosité	ASTM D2270	-	175
Punto de congelación	ASTM D97	°C	-40

Los valores de las características se dan a título indicativo

TOTAL ESPAÑA, S.A. U.
 Ribera del Loira, 46 - 28042 Madrid
 Tel.: 91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62
 1/1

TRANSELF NFJ 75w80
 junio 14/ noviembre 14



Este lubricante utilizado según nuestras recomendaciones y para la aplicación prevista no presenta riesgos particulares. Una ficha de datos de seguridad, conforme a la legislación en vigor en la C.E. está disponible.